


Prise d'appareil avec câble



Type de construction	Prise d'appareil selon EN175301-803-Forme A, Largeur de connecteur 32mm
Matériau	Porte-contact PA6, Boîtier Polyuréthane
Câble	H05VV-F noir, PVC, Longueur voir tableau, Diamètre extérieur 6,7mm, Rayon de courbure minimal 93mm, résistant à l'eau, résistance limitée à l'huile
Section de conducteur	0,75mm ²
Nombre de pôles	2+2PE
Indice de protection	IP67 selon EN 60529
Température ambiante	pose fixe -15...+70°C
Joint d'étanchéité	intégré dans le boîtier
Contenu de la livraison	incl. vis de fixation

Dimensions



Variantes de circuit

Schéma de raccordement	Description
	LED bipolaire et varistor

Description	Tension	Courant de service max.	Longueur de câble	Type
Prise d'appareil avec varistor et LED bipolaire jaune	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2-A

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Électrovannes pour liquides et gaz / Autre assortiment - A01 / Autre assortiment - A01 / [C003-31-LVCV30-2-A] C003-31-LVCV30-2-A

