


Készülékcsatlakozó aljzat kábel



Kivitel	Készülékcsatlakozó aljzat EN175301-803 A forma szerint, Csatlakozó szélessége 32mm
Anyag	érintkezőhordozó PA6, Ház Poliuretán
Kábel	H05VV-F fekete, PVC, Hosszúság lásd a táblázatot, Külső átmérő 6,7mm, Minimális hajlítási sugár 93mm, vízálló, feltételesen olajálló
Vezető keresztmetszet	0,75mm ²
Pólusszám	2+2PE
Védettségi fokozat	IP67 az EN 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	fix fektetés -15...+70°C
Tömítés	a házba integrálva
Szállítási terjedelem	rögzítőcsavarral együtt

Méretek



Kapcsolási változatok

Kapcsolási rajz	Leírás
	bipoláris LED és varisztor

Leírás	Feszültség	Üzemi áram max.	Kábelhossz	Típus
Készülékcsatlakozó aljzat varisztorral és bipoláris sárga LED-del	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2-A

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / Mágnesszelepek folyékony és gáz közegekre / További termékválaszték - A01 / További termékválaszték - A01 / [C003-31-LVCV30-2-A] C003-31-LVCV30-2-A

