


Presa per dispositivo con cavo



Tipo di costruzione	Presa per apparecchio secondo EN175301-803-Forma A, Larghezza del connettore 32mm
Materiale	Portacontatti PA6, Corpo alloggiamento Poliuretano
Cavo	H05VV-F nero, PVC, Lunghezza vedi tabella, Diametro esterno 6,7mm, Raggio di curvatura minimo 93mm, resistente all'acqua, resistente all'olio in modo limitato
Sezione del conduttore	0,75mm ²
Numero di poli	2+2PE
Grado di protezione	IP67 secondo EN 60529
Temperatura ambiente	posa fissa -15...+70°C
Guarnizione	integrato nell'alloggiamento
Fornitura inclusa	incl. vite di fissaggio

Dimensioni



Varianti di circuito

Schema elettrico	Descrizione
	LED bipolare e varistore

Descrizione	Tensione	Corrente di esercizio max.	Lunghezza del cavo	Tipo
Presse per apparecchio con varistore e LED bipolare gialla	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2-A

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Elettrovalvole per liquidi e gas / Altra gamma di prodotti - A01 / Altra gamma di prodotti - A01 / [C003-31-LVCV30-2-A] C003-31-LVCV30-2-A

