


Gniazdo urządzenia z kablem



Konstrukcja	Gniazdo urządzenia zgodnie z EN175301-803-Form A, Szerokość wtyczki 32mm
Materiał	Nośnik styków PA6, Obudowa Poliuretan
Kabel	H05VV-F czarny, PVC, Długość patrz tabela, Średnica zewnętrzna 6,7mm, Minimalny promień gięcia 93mm, odporny na wodę, warunkowo olejoodporny
Przekrój przewodu	0,75mm ²
Liczba biegunów	2+2PE
Stopień ochrony	IP67 wg EN 60529
Temperatura otoczenia	stałe ułożenie przewodu -15...+70°C
Uszczelnienie	zintegrowany w obudowie
Zakres dostawy	w tym śruba mocująca

Wymiary



Warianty układu

Schemat połączeń	Opis
	dioda LED bipolarna i warystor

Opis	Napięcie	Prąd roboczy maks.	Długość kabla	Typ
Gniazdo urządzenia z warystorem i bipolarną diodą LED żółtą	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2-A

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów / Pozostały asortyment - A01 / Pozostały asortyment - A01 / [C003-31-LVCV30-2-A] C003-31-LVCV30-2-A

