

Partnership. With Guarantee.

2/2-Vägs magnetventil - tvångsstyrd
Serie SL119, SL120





strömlöst stängd



strömlöst öppen

Konstruktionstyp	2/2-vägs magnetventil med membranstängning, tvångsstyrd, strömlöst stängd eller strömlöst öppen
Anslutning	G1/2"...G2" enligt ISO228/1
Material	Hus Rostfritt stål 1.4301, Invändiga delar Rostfritt stål liknande 1.4104, Tätningar FKM, EPDM eller NBR, Kortslutningsring koppar
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	endast med stående eldel
Användningsområde	gasformiga och flytande medier som inte angriper de använda materialen
Viskositet	max. 21mm ^{2} /s (cst)
Omkopplingstid	beroende på drifttryck och medium
Medietemperatur	beroende på tätningsmaterialet
Omgivningstemperatur	-20...+50°C, högre omgivningstemperaturer på förfrågan

Elektriska data:

Spoltyp	Typ C0A1, Kontaktbredd 32mm Typ C0A2, Kontaktbredd 32mm Typ C0C1, Kontaktbredd 32mm Typ C0D1, Kontaktbredd 32mm
Elektrisk anslutning	Apparatuttag enligt EN175301-803-form A (se eget datablad)
Spänningstyp	Växel- och likspänning
Standardspänning	230V/50Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Specialspänningar	12...240V/50Hz eller 60Hz, 6...200VDC
Tillåten spänningsvariation	±10%
Effektförbrukning	se tabell "Effektförbrukning för magnetspolarna"
Inkopplingsgrad	100% intermittensfri drift (kontinuerlig drift)
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (skydd mot damminträngning och spolvatten)
Specialutförande	Spole för fuktig miljö, Kortslutningsring försilvrad
Användningsanvisning	Vid beställning ange spänning och strömtyp. Vi rekommenderar alltid att en smutsfilter installeras före, så att inga funktionsstörningar uppstår vid förorening av mediet.. Dessa ventiler kan även användas för grovvakuum.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Typkod

			SL119	-	12	-	N	-	A2	S	03	-	01
		Funktion NC - strömlöst stängd	SL119										
	Typ	Funktion NO - strömlös öppen	SL120										
	Anslutning	G1/2"			12								
		G3/4"			34								
		G1"			10								
		G11/4"			114								
		G11/2"			112								
		G2"			20								
	Tätning	Standardtätning FKM (V) - Lämna fältet tomt											
		EPDM					E						
		NBR					N						
	Spole	utan spole - Lämna fältet tomt											
		C0A1							A1				
		C0A2							A2				
		C0C1							C1				
		C0D1							D1				
	Apparatkontaktdon	utan apparatkontaktdon - Lämna fältet tomt											
		Standard								S			
		med inbyggd LED-gul och VDR								L			
		med ingjuten PVC-kabel (2 m)								M			
	Spänning	24VDC									03		
		24V/50Hz									18		
		230V/50Hz									21		
	Specialutförande	beskrivet i artikeltexten											01

Användningsmöjligheter för de enskilda tätningsmaterialen

Material	Medietemperatur	Applikationsexempel
EPDM	-10...130°C	Varmvatten, Ånga, Syre
FKM	-10...130°C	Bensin, Diesel, Luft, neutrala gaser och vätskor, Oljor, Vatten
NBR	-10...80°C	Luft, Vatten, neutrala gaser och vätskor

Magnetspolar


Typ	Kapslingsklass	Insats	Godkännanden
C0A1	IP65	Medietemperatur upp till max. 120°C	CE
C0A2	IP65	Medietemperatur upp till max. 140°C	CE
C0C1	IP65	Mediatemperatur upp till max. 100°C	CE
C0D1	IP65	Mediatemperatur upp till max. 100°C	CE

Effektförbrukning för magnetspolarna

	Spole C0A1	Spole C0A2	Spole C0C1	Spole C0D1
Åtdragningsförbrukning i VA (växelström)	32	70	70	80
Hållkraft i VA (växelström)	14	32	35	40
Hållkraft i W (likström) driftvarm	12	27	27	32

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mått



Anslutning G	Nominell diameter DN[mm]	Tryckområde [bar] AC	Tryckområde [bar] DC	d	D	h	H	I	L	M	Kv-värde [m 3 /h Vatten]	Vikt [ca. kg]	Spole	Typ
G1/2"	16	0...10	-	30	45	87,5	101	12	60	52,5	3,8	0,45	C0A1	SL119-12-C0A1
G1/2"	16	0...14	0...7	36	45	87,5	101	12	60	54	3,8	0,52	C0A2	SL119-12
G1/2"	16	0...14	0...14	39	45	98	111	12	60	55	3,8	0,60	C0C1	SL119-12-C0C1
G3/4"	20	0...10	-	30	50	90	106	11	67	52,5	4,7	0,55	C0A1	SL119-34-C0A1
G3/4"	20	0...14	0...7	36	50	90	106	11	67	54	4,7	0,62	C0A2	SL119-34
G3/4"	20	0...14	0...14	39	50	100,5	117	11	67	55	4,7	0,70	C0C1	SL119-34-C0C1
G1"	25	0...10	-	30	65	95	115	11	84	52,5	8,0	0,80	C0A1	SL119-10-C0A1
G1"	25	0...14	0...7	36	65	95	115	11	84	54	8,0	0,87	C0A2	SL119-10
G1"	25	0...14	0...14	39	65	105	125	11	84	55	8,0	0,95	C0C1	SL119-10-C0C1
G11/4"	32	0...12	0...3	39	82	111,5	137	18	105	55	13,0	1,37	C0C1	SL119-114
G11/4"	32	0...10	0...9	46	82	124	149	18	105	61	13,0	1,61	C0D1	SL119-114-C0D1
G11/2"	40	0...10	0...2,5	39	85	114,5	142,5	22	110	55	16,8	1,51	C0C1	SL119-112
G11/2"	40	0...10	0...7	46	85	127	155	22	110	61	16,8	1,75	C0D1	SL119-112-C0D1
G2"	50	0...10	0...1,5	39	108	123	157	22	133,5	55	30,2	2,33	C0C1	SL119-20
G2"	50	0...10	0...5	46	108	135	169	22	133,5	61	30,2	2,57	C0D1	SL119-20-C0D1

Anslutning G	Nominell diameter DN[mm]	Tryckområde [bar] AC	Tryckområde [bar] DC	d	D	h	H	I	L	M	Kv-värde [m 3 /h Vatten]	Vikt [ca. kg]	Spole	Typ
G1/2"	16	0...14	0...14	36	45	105	118	12	60	54	3,8	0,61	C0A2	SL120-12
G3/4"	20	0...14	0...14	36	50	107,5	123,5	11	67	54	4,7	0,71	C0A2	SL120-34
G1"	25	0...7	0...7	36	65	112	132	11	84	54	8,0	0,96	C0A2	SL120-10
G1"	25	0...14	0...14	39	65	124,5	144	11	84	55	8,0	1,07	C0C1	SL120-10-C0C1
G11/4"	32	0...10	0...10	39	82	131	155,5	18	105	55	13,0	1,49	C0C1	SL120-114
G11/2"	40	0...10	0...10	39	85	133,5	161,5	22	110	55	16,8	1,63	C0C1	SL120-112
G2"	50	0...10	0...10	39	108	142	176	22	133,5	55	30,2	2,45	C0C1	SL120-20

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

© STASTO Automation KG