


2/2 - Potni magnetni ventil - predkrmiljen Serija SL188



normalno zaprt brez napajanja

Konstrukcija	2/2-potni elektromagnetni ventil z membranskim zapiranjem, predkrmiljen, normalno zaprt brez napajanja
Priključek	G3/8"...G1/2" po ISO228/1
Materiali	Telo Medenina, Notranji deli Medenina in Nerjavno jeklo podobno 1.4104, Vodilna cev Nerjavno jeklo, material membrane NBR, EPDM ali FKM
Področje uporabe	plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Viskoznost	maks. 12mm ² /s (cst)
Temperatura medija	odvisno od tesnilnega materiala in Magnetna tuljava
Temperatura okolice	-20...+50°C, višje temperature okolice na zahtevo
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem oziroma preko pritrdilnega navoja
Položaj vgradnje	poljubno
Preklopni čas	odvisno od obratovalnega tlaka in medija

Električni podatki:

Tip tuljave	Tip C0A1, širina konektorja 32mm Tip C0A2, širina konektorja 32mm
Električni priključek	Vtičnica naprave po EN175301-803-oblika A (glejte lasten podatkovni list)
Vrsta napetosti	Izmenična in enosmerna napetost
Standardna napetost	230V/50Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Posebne napetosti	12...380V/50Hz ali 60Hz, 12...220VDC
Dovoljeno nihanje napetosti	±10%
Poraba moči	glej tabelo "Poraba moči magnetnih tuljav"
Delovni cikel	100 % delovni cikel (neprekinjeno obratovanje)
Stopnja zaščite	IP65 po EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnici (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)
Posebna izvedba	Tuljava za vlažno okolje
Navodilo za uporabo	Pri naročilu navedite napetost in vrsto toka. Vedno priporočamo predvgradnjo lovilnika nečistoč, da pri onesnaženju medija ne pride do motenj delovanja..



Tipski ključ

SL188 - 12 - V - A1 S 03 - 01												
Tip	Funkcija NC - brez napajanja zaprto	SL188										
Priključek	G3/8"	38										
	G1/2"	12										
Tesnilo	Standardno tesnilo NBR (N) - Pustite prazno											
	EPDM	E										
	FKM	V										
Tuljava	brez tuljave - Pustite prazno											
	C0A1	A1										
	C0A2	A2										
Vtični konektor za napravo	brez vtiča naprave - Pustite prazno											
	Standardno	S										
	z vgrajeno rumeno LED in VDR	L										
	z vbrizganim PVC-kablom (2 m)	M										
Napetost	24VDC	03										
	24V/50Hz	18										
	230V/50Hz	21										
Posebna izvedba	opisano v besedilu artikla	01										

Možnosti uporabe posameznih tesnilnih materialov

Material	Temperatura medija	Primeri uporabe
NBR	-10...80°C	Zrak, Voda, nevtralni plini in tekočine
EPDM	-10...130°C	Vroča voda, Para, kisik
FKM	-10...120°C	Olja, bencin, Dizel

Magnetne tuljave


Tip	Stopnja zaščite	Vložek	Odobritve
C0A1	IP65	Temperatura medija do maks. 120°C	CE
C0A2	IP65	Temperatura medija do maks. 140°C	CE

Poraba moči magnetnih tuljav

	Tuljava C0A1	Tuljava C0A2
Vklopna moč v VA (izmenični tok)	32	70
Zadrževalna moč v VA (izmenični tok)	14	32
Zadrževalna moč v W (enosmerni tok) pri delovni temperaturi	12	27



Dimenzije



Priključek G	Nazivni premer DN[mm]	Tlačno območje [bar] AC	Tlačno območje [bar] DC	d	D	h	H	I	L	M	N	O	Kv-vrednost [m ³ /h Voda]	Teža [pribl. kg]	Tuljava	Tip
G3/8"	10	0,02...12	0,02...10	30	32,5	13	94	12	49	52	18	M4	1,7	0,41	C0A.	SL188-38
G1/2"	10	0,02...12	0,02...10	30	32,5	13	94	12	49	52	18	M4	1,7	0,41	C0A.	SL188-12

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Magnetni ventili za tekočine in pline / Ostali sortiment - A01 / 2/2-potni magnetni ventil serija SL188

Različica 1.0

262747 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

