

Ugaoni uvrtni priključak Serija C-WE-R



Osnovno telo sa maticom i sečnim prstenom






B4 -Rezni prsten



B3 -Rezni prsten

Konstrukcija	Priključak sa sečnim prstenom, sa B3 ili B4 prstenom za sečenje
Navoj za uvrtnje	3/4...1 1/2" BSP, sa elastičnom zaptivkom
Spoljašnji prečnik cevi	22...42mm
Materijal	Pocinčani čelik
prema normi	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medij	neutralne tečnosti i gasovi koji ne napadaju upotrebljene materijale
Temperatura medijuma	B3-Rezni prsten -40...+120°C B4-Rezni prsten NBR -35...+100°C (FKM na zahtev)
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli

Dimenzije

		
Osnovno telo	sa B4 sečnim prstenom	sa B3 sečnim prstenom

Seriya	PN [bar]	Prečnik cevi	G	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	Tip Osnovno telo	Tip B4-prsten	Tip B3-prsten
L	160	22	3/4	35	27,5	43,5	15	44	27	36	C-WE22LRX	C-WE22ZLR	C-WE22R
		28	1	38	30,5	49	17	47	36	41	C-WE28LRX	C-WE28ZLR	C-WE28R
		35	1 1/4	45	34,5	57	19	56	41	50	C-WE35LRX	C-WE35ZLR	C-WE35R
		42	1 1/2	51	40	64	20	63	50	60	C-WE42LRX	C-WE42ZLR	C-WE42R
S	400	20	3/4	37	26,5	43,5	15	48	27	36	C-WE20LRX	C-WE20ZLR	C-WE20R
		25	1	42	30	49	17	54	36	46	C-WE25LRX	C-WE25ZLR	C-WE25R
		30	1 1/4	49	35,5	57	19	62	41	50	C-WE30LRX	C-WE30ZLR	C-WE30R
	315	38	1 1/2	57	41	64	20	72	50	60	C-WE38LRX	C-WE38ZLR	C-WE38R

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / Priključci i spojnice za pneumatiku / Priključci sa usečnim prstenom / priključak sa usečnim prstenom - pocinkovani čelik ISO 8434-1 (DIN 2353) / koleno sa spoljnim navojem serije C-WE-R

