

Vinkel instickskoppling med utvändig gänga Serie C-WE-R



Grundkropp med mutter och skärring






B4-Skärring



B3-Skärring

Konstruktionstyp	Skärringskoppling, med B3- eller B4-skärhylsa
Inskruvningsgंगा	3/4...1 1/2" BSP, med elastisk tätning
Rörets ytterdiameter	22...42mm
Material	Förzinkat stål
Enligt standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutrala vätskor och gaser som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	B3-Skärring -40...+120°C B4-Skärring NBR -35...+100°C (FKM på begäran)
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tabell

Mått

		
Grundkropp	med B4-skärklämring	med B3-skärhylsa

Serie	PN [bar]	Rördiameter	G	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	Typ Grundkropp	Typ B4-ring	Typ B3-ring
L	160	22	3/4	35	27,5	43,5	15	44	27	36	C-WE22LRX	C-WE22ZLR	C-WE22R
		28	1	38	30,5	49	17	47	36	41	C-WE28LRX	C-WE28ZLR	C-WE28R
		35	1 1/4	45	34,5	57	19	56	41	50	C-WE35LRX	C-WE35ZLR	C-WE35R
		42	1 1/2	51	40	64	20	63	50	60	C-WE42LRX	C-WE42ZLR	C-WE42R
S	400	20	3/4	37	26,5	43,5	15	48	27	36	C-WE20LRX	C-WE20ZLR	C-WE20R
		25	1	42	30	49	17	54	36	46	C-WE25LRX	C-WE25ZLR	C-WE25R
		30	1 1/4	49	35,5	57	19	62	41	50	C-WE30LRX	C-WE30ZLR	C-WE30R
	315	38	1 1/2	57	41	64	20	72	50	60	C-WE38LRX	C-WE38ZLR	C-WE38R

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

