Υψηλή πίεση-Ταχυσύνδεσμοι με ρακόρ σύνδεσης και Βαλβίδα αντεπιστροφής "Push-In" Σειρά PH



PH12C



PH16C




PH16C-360



CH025

Τύπος κατασκευής	Υψηλή πίεση Ταχυσύνδεσμος με O-Ring και κολέτα σύσφιξης για τη σύνδεση σωλήνων υψηλής πίεσης
Σύνδεση	R1/8"...R1/4" μετά από ISO7/1, M6x0,75 (Κυλινδρικό σπείρωμα) ή M6x1...M10x1 σύμφωνα με UNI 7707
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	4...6mm
Υλικά σωλήνων	Πολυαμίδιο, Μεταλλικοί σωλήνες κατόπιν αιτήματος
Ανοχές σωλήνων	± 0,07mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα Ορείχαλκος CW617N επινικελωμένο, Κολέτα Ορείχαλκος CW614N, Στεγανοποίηση NBR, Δακτύλιος ασφάλισης Γαλβανισμένος χάλυβας Βαλβίδα αντεπιστροφής: Σώμα Ορείχαλκος CW617N επινικελωμένο, Κολέτα Ορείχαλκος CW614N, Στεγανοποίηση NBR, Ελατήριο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4310, Σφαίρα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4028
Εφαρμογή	Κεντρικά συστήματα λίπανσης
Θερμοκρασία μέσου	-20...+80°C
Πίεση λειτουργίας	PH12, PH16C και PH16-360: μέγ. 250bar, CH025: 40...150bar, (Πίεση ανοίγματος 3bar) ανάλογα με τη μέγιστη πίεση του χρησιμοποιούμενου σωλήνα


PH12 Ευθύ ρακόρ βιδωτό σύνδεσμο (αρσενικό)



Ø	D1	D2	L1	L2	CH1	CH2	Βάρος [g]	Τύπος
4	R1/8"	9,5	7,5	21	10	3	8,5	PH12C-04-18-N
4	M6x0,75	9,5	6	23	10	2,5	8,8	PH12-04-M6X0,75-N
4	M6x1	9,5	8	25	10	2,5	8,4	PH12C-04-M6X1-N
4	M8x1	9,5	8	22,5	10	3	7,8	PH12C-04-M8X1-N
4	M10x1	9,5	8	21	11	3	9,5	PH12C-04-M10X1-N
6	R1/8"	11,5	7,5	24	12	4	11,5	PH12C-06-18-N
6	R1/4"	11,5	11	26	14	4	19,1	PH12C-06-14-N
6	M6x1	11,5	8	28	12	2,5	12,8	PH12C-06-M6X1-N
6	M8x1	11,5	8	28	12	4	13,2	PH12C-06-M8X1-N
6	M10x1	11,5	8	24,5	12	4	12	PH12C-06-M10X1-N


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

PH16C Γωνιακό ρακόρ βιδωτό σύνδεσμο (αρσενικό)




Ø	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Βάρος [g]	Τύπος
4	R1/8"	9,5	7,5	17	21,5	10	15,8	PH16C-04-18-N
4	M6x1	9,5	8	17	21,5	10	13,9	PH16C-04-M6X1-N
4	M8x1	9,5	8	17	21,5	10	14,2	PH16C-04-M8X1-N
4	M10x1	9,5	8	18	21,5	10	16,9	PH16C-04-M10X1-N
6	R1/8"	11,5	7,5	20	24	14	25,1	PH16C-06-18-N
6	M6x1	11,5	6	20	24	14	24,2	PH16C-06-M6X1-N
6	M8x1	11,5	8	20	24	14	23,5	PH16C-06-M8X1-N
6	M10x1	11,5	8	21	24	14	27	PH16C-06-M10X1-N

PH16-360 Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό (αρσενικό)



Ø	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Βάρος [g]	Τύπος
4	R1/8"	9,5	8,5	24,5	22	11	18,5	PH16C-04-18-N-360
4	M6x0,75	9,5	6	22	22	11	16,8	PH16-04-M6X0,75-N-360
4	M6x1	9,5	8	24	22	11	16,9	PH16C-04-M6X1-N-360
4	M8x1	9,5	8	24	22	11	17,4	PH16C-04-M8X1-N-360
4	M10x1	9,5	8	25	22	11	18,9	PH16C-04-M10X1-N-360
6	R1/8"	11,5	8,5	24,5	24	11	19,8	PH16C-06-18-N-360
6	R1/4"	11,5	11	28	24	14	25,5	PH16C-18-06-14-N-360
6	M6x1	11,5	8	24	24	11	18,6	PH16C-06-M6X1-N-360
6	M8x1	11,5	8	24	24	11	19,4	PH16C-06-M8X1-N-360
6	M10x1	11,5	8	25	24	11	20,6	PH16C-06-M10X1-N-360

CH025 Βαλβίδα αντεπιστροφής για 150bar



Ø	D1	D2	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
6	R1/8"	11,5	7,5	29,5	12	-	CH025-P06-18
6	M10x1	11,5	6	29,5	12	15,9	CH025-P06-M10X1

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά