Alta presión-Racores enchufables y Válvula antirretorno "Push-In" Serie PH



PH12C



PH16C




PH16C-360



CH025

Tipo de construcción	Alta presión Racor enchufable con junta tórica y pinza de sujeción para la conexión de mangueras de alta presión
Conexión	R1/8"...R1/4" según ISO7/1, M6x0,75 (Rosca cilíndrica) o M6x1...M10x1 según UNI 7707
Diámetro exterior del tubo	4...6mm
Materiales de manguera	Poliamida, Tubos metálicos bajo pedido
Tolerancias de tubo	± 0,07mm
Materiales	Cuerpo Latón CW617N niquelado, Pinza de sujeción Latón CW614N, Junta de estanqueidad NBR, Anillo de retención Acero galvanizado Válvula antirretorno: Cuerpo Latón CW617N niquelado, Pinza de sujeción Latón CW614N, Junta de estanqueidad NBR, Muelle Acero inoxidable 1.4310, Bola Acero inoxidable 1.4028
Aplicación	Sistemas de lubricación centralizada
Temperatura del medio	-20...+80°C
Presión de funcionamiento	PH12, PH16C y PH16-360: máx. 250bar, CH025: 40...150bar, (Presión de apertura 3bar) dependiendo de la presión máxima del tubo utilizado


PH12 Racor roscado recto



Ø	D1	D2	L1	L2	CH1	CH2	Peso [g]	Tipo
4	R1/8"	9,5	7,5	21	10	3	8,5	PH12C-04-18-N
4	M6x0,75	9,5	6	23	10	2,5	8,8	PH12-04-M6X0,75-N
4	M6x1	9,5	8	25	10	2,5	8,4	PH12C-04-M6X1-N
4	M8x1	9,5	8	22,5	10	3	7,8	PH12C-04-M8X1-N
4	M10x1	9,5	8	21	11	3	9,5	PH12C-04-M10X1-N
6	R1/8"	11,5	7,5	24	12	4	11,5	PH12C-06-18-N
6	R1/4"	11,5	11	26	14	4	19,1	PH12C-06-14-N
6	M6x1	11,5	8	28	12	2,5	12,8	PH12C-06-M6X1-N
6	M8x1	11,5	8	28	12	4	13,2	PH12C-06-M8X1-N
6	M10x1	11,5	8	24,5	12	4	12	PH12C-06-M10X1-N


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

PH16C Racor acodado roscado




Ø	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Peso [g]	Tipo
4	R1/8"	9,5	7,5	17	21,5	10	15,8	PH16C-04-18-N
4	M6x1	9,5	8	17	21,5	10	13,9	PH16C-04-M6X1-N
4	M8x1	9,5	8	17	21,5	10	14,2	PH16C-04-M8X1-N
4	M10x1	9,5	8	18	21,5	10	16,9	PH16C-04-M10X1-N
6	R1/8"	11,5	7,5	20	24	14	25,1	PH16C-06-18-N
6	M6x1	11,5	6	20	24	14	24,2	PH16C-06-M6X1-N
6	M8x1	11,5	8	20	24	14	23,5	PH16C-06-M8X1-N
6	M10x1	11,5	8	21	24	14	27	PH16C-06-M10X1-N

PH16-360 Racor acodado giratorio roscado para atornillar



Ø	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Peso [g]	Tipo
4	R1/8"	9,5	8,5	24,5	22	11	18,5	PH16C-04-18-N-360
4	M6x0,75	9,5	6	22	22	11	16,8	PH16-04-M6X0,75-N-360
4	M6x1	9,5	8	24	22	11	16,9	PH16C-04-M6X1-N-360
4	M8x1	9,5	8	24	22	11	17,4	PH16C-04-M8X1-N-360
4	M10x1	9,5	8	25	22	11	18,9	PH16C-04-M10X1-N-360
6	R1/8"	11,5	8,5	24,5	24	11	19,8	PH16C-06-18-N-360
6	R1/4"	11,5	11	28	24	14	25,5	PH16C-18-06-14-N-360
6	M6x1	11,5	8	24	24	11	18,6	PH16C-06-M6X1-N-360
6	M8x1	11,5	8	24	24	11	19,4	PH16C-06-M8X1-N-360
6	M10x1	11,5	8	25	24	11	20,6	PH16C-06-M10X1-N-360

CH025 Válvula antirretorno para 150bar



Ø	D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
6	R1/8"	11,5	7,5	29,5	12	-	CH025-P06-18
6	M10x1	11,5	6	29,5	12	15,9	CH025-P06-M10X1

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales