Visoki tlak-Priključci na utiskivanje i Nepovratni ventil "Push-In"
Serija PH


PH12C



PH16C


PH16C-360


CH025

Izvedba	Visoki tlak Priključna spojnica s O-prstenom i steznom čahurom za spajanje visokotlačnih crijeva
Priključak	R1/8"...R1/4" nakon ISO7/1, M6x0,75 (Cilindrični navoj) ili M6x1...M10x1 prema UNI 7707
Vanjski promjer crijeva	4...6mm
Materijali crijeva	Poliamid, Metalne cijevi na upit
Tolerancije cijevi	± 0,07mm
Materijali	Tijelo Mjed CW617N niklano, Stezna čahura Mjed CW614N, Brtva NBR, Sigurnosni prsten Pocinčani čelik Nepovratni ventil: Tijelo Mjed CW617N niklano, Stezna čahura Mjed CW614N, Brtva NBR, Opruga Nehrđajući čelik 1.4310, Kugla Nehrđajući čelik 1.4028
Primjena	Centralni sustavi podmazivanja
Temperatura medija	-20...+80°C
Radni tlak	PH12, PH16C i PH16-360: maks. 250bar, CH025: 40...150bar, (Tlak otvaranja 3bar) ovisno o maksimalnom tlaku upotrijebljene cijevi


PH12 Ravna uvrnuta priključnica



Ø	D1	D2	L1	L2	CH1	CH2	Težina [g]	Tip
4	R1/8"	9,5	7,5	21	10	3	8,5	PH12C-04-18-N
4	M6x0,75	9,5	6	23	10	2,5	8,8	PH12-04-M6X0,75-N
4	M6x1	9,5	8	25	10	2,5	8,4	PH12C-04-M6X1-N
4	M8x1	9,5	8	22,5	10	3	7,8	PH12C-04-M8X1-N
4	M10x1	9,5	8	21	11	3	9,5	PH12C-04-M10X1-N
6	R1/8"	11,5	7,5	24	12	4	11,5	PH12C-06-18-N
6	R1/4"	11,5	11	26	14	4	19,1	PH12C-06-14-N
6	M6x1	11,5	8	28	12	2,5	12,8	PH12C-06-M6X1-N
6	M8x1	11,5	8	28	12	4	13,2	PH12C-06-M8X1-N
6	M10x1	11,5	8	24,5	12	4	12	PH12C-06-M10X1-N


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

PH16C Kutni uvrtnI priključak




Ø	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Težina [g]	Tip
4	R1/8"	9,5	7,5	17	21,5	10	15,8	PH16C-04-18-N
4	M6x1	9,5	8	17	21,5	10	13,9	PH16C-04-M6X1-N
4	M8x1	9,5	8	17	21,5	10	14,2	PH16C-04-M8X1-N
4	M10x1	9,5	8	18	21,5	10	16,9	PH16C-04-M10X1-N
6	R1/8"	11,5	7,5	20	24	14	25,1	PH16C-06-18-N
6	M6x1	11,5	6	20	24	14	24,2	PH16C-06-M6X1-N
6	M8x1	11,5	8	20	24	14	23,5	PH16C-06-M8X1-N
6	M10x1	11,5	8	21	24	14	27	PH16C-06-M10X1-N

PH16-360 Okretni kutni uvrtnI priključak



Ø	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Težina [g]	Tip
4	R1/8"	9,5	8,5	24,5	22	11	18,5	PH16C-04-18-N-360
4	M6x0,75	9,5	6	22	22	11	16,8	PH16-04-M6X0,75-N-360
4	M6x1	9,5	8	24	22	11	16,9	PH16C-04-M6X1-N-360
4	M8x1	9,5	8	24	22	11	17,4	PH16C-04-M8X1-N-360
4	M10x1	9,5	8	25	22	11	18,9	PH16C-04-M10X1-N-360
6	R1/8"	11,5	8,5	24,5	24	11	19,8	PH16C-06-18-N-360
6	R1/4"	11,5	11	28	24	14	25,5	PH16C-18-06-14-N-360
6	M6x1	11,5	8	24	24	11	18,6	PH16C-06-M6X1-N-360
6	M8x1	11,5	8	24	24	11	19,4	PH16C-06-M8X1-N-360
6	M10x1	11,5	8	25	24	11	20,6	PH16C-06-M10X1-N-360

CH025 Nepovratni ventil za 150bar



Ø	D1	D2	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
6	R1/8"	11,5	7,5	29,5	12	-	CH025-P06-18
6	M10x1	11,5	6	29,5	12	15,9	CH025-P06-M10X1

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.