Partnership. With Guarantee.

Wysokie ciśnienie-Złączki wtykowe i Zawór zwrotny "Push-In" Seria PH



PH12C



PH16C




PH16C-360



CH025

Konstrukcja	Wysokie ciśnienie Złączka wtykowa z O-ringiem i tuleją zaciskową do łączenia węży wysokociśnieniowych
Przyłącze	R1/8"...R1/4" po ISO7/1, M6x0,75 (Gwint cylindryczny) lub M6x1...M10x1 zgodnie z UNI 7707
Średnica zewnętrzna węża	4...6mm
Materiały węży	Poliamid, Rury metalowe na zapytanie
Tolerancje rur	± 0,07mm
Materiały	Korpus Mosiądz CW617N niklowany, Tuleja zaciskowa Mosiądz CW614N, Uszczelnienie NBR, Pierścień osadczy Stal ocynkowana Zawór zwrotny: Korpus Mosiądz CW617N niklowany, Tuleja zaciskowa Mosiądz CW614N, Uszczelnienie NBR, Sprężyna Stal nierdzewna 1.4310, Kula Stal nierdzewna 1.4028
Zastosowanie	Centralne układy smarowania
Temperatura medium	-20...+80°C
Ciśnienie robocze	PH12, PH16C i PH16-360: maks. 250bar, CH025: 40...150bar, (Ciśnienie otwarcia 3bar) w zależności od maksymalnego ciśnienia zastosowanej rury


PH12 Prosta złączka wkręcana



Ø	D1	D2	L1	L2	CH1	CH2	Masa [g]	Typ
4	R1/8"	9,5	7,5	21	10	3	8,5	PH12C-04-18-N
4	M6x0,75	9,5	6	23	10	2,5	8,8	PH12-04-M6X0,75-N
4	M6x1	9,5	8	25	10	2,5	8,4	PH12C-04-M6X1-N
4	M8x1	9,5	8	22,5	10	3	7,8	PH12C-04-M8X1-N
4	M10x1	9,5	8	21	11	3	9,5	PH12C-04-M10X1-N
6	R1/8"	11,5	7,5	24	12	4	11,5	PH12C-06-18-N
6	R1/4"	11,5	11	26	14	4	19,1	PH12C-06-14-N
6	M6x1	11,5	8	28	12	2,5	12,8	PH12C-06-M6X1-N
6	M8x1	11,5	8	28	12	4	13,2	PH12C-06-M8X1-N
6	M10x1	11,5	8	24,5	12	4	12	PH12C-06-M10X1-N


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

PH16C Złączka wkręcana kątowa




Ø	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Masa [g]	Typ
4	R1/8"	9,5	7,5	17	21,5	10	15,8	PH16C-04-18-N
4	M6x1	9,5	8	17	21,5	10	13,9	PH16C-04-M6X1-N
4	M8x1	9,5	8	17	21,5	10	14,2	PH16C-04-M8X1-N
4	M10x1	9,5	8	18	21,5	10	16,9	PH16C-04-M10X1-N
6	R1/8"	11,5	7,5	20	24	14	25,1	PH16C-06-18-N
6	M6x1	11,5	6	20	24	14	24,2	PH16C-06-M6X1-N
6	M8x1	11,5	8	20	24	14	23,5	PH16C-06-M8X1-N
6	M10x1	11,5	8	21	24	14	27	PH16C-06-M10X1-N

PH16-360 Obrotowa złączka kątowa wkręcana



Ø	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Masa [g]	Typ
4	R1/8"	9,5	8,5	24,5	22	11	18,5	PH16C-04-18-N-360
4	M6x0,75	9,5	6	22	22	11	16,8	PH16-04-M6X0,75-N-360
4	M6x1	9,5	8	24	22	11	16,9	PH16C-04-M6X1-N-360
4	M8x1	9,5	8	24	22	11	17,4	PH16C-04-M8X1-N-360
4	M10x1	9,5	8	25	22	11	18,9	PH16C-04-M10X1-N-360
6	R1/8"	11,5	8,5	24,5	24	11	19,8	PH16C-06-18-N-360
6	R1/4"	11,5	11	28	24	14	25,5	PH16C-18-06-14-N-360
6	M6x1	11,5	8	24	24	11	18,6	PH16C-06-M6X1-N-360
6	M8x1	11,5	8	24	24	11	19,4	PH16C-06-M8X1-N-360
6	M10x1	11,5	8	25	24	11	20,6	PH16C-06-M10X1-N-360

CH025 Zawór zwrotny dla 150bar



Ø	D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
6	R1/8"	11,5	7,5	29,5	12	-	CH025-P06-18
6	M10x1	11,5	6	29,5	12	15,9	CH025-P06-M10X1

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.