


Flenskogelkranen van roestvast staal Serie BA178



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat, Compensatieboring, antistatische uitvoering
Bediening	door 90°-draaiing van de handhendel
Aansluiting	Flenzen DN15...DN200 volgens ANSI B16.5 ANSI150
Inbouwlengte	overeenkomstig ANSI B16.10
Materialen	Huis en kogel roestvast staal 1.4408, Kogelafdichting van PTFE, Spindelafdichting PTFE/FKM Handhendel: DN15...DN100 Roestvrij staal, DN150...DN200 GG25/Roestvrij staal
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	-20...+160°C (Stoom max. 180°C)
Bedrijfsdruk	Vacuüm max. 10 ⁻³ Torr tot nominale druk volgens tabel en druk-temperatuurdiagramm Stoom max. 10bar)
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Goedkeuringen	ATEX EX II 2 G/D c T3, Fire-Safe, TA-Luft
Speciale uitvoeringen	olie-, vet- en siliconenvrij voor zuurstof



