



Kääntyvä kuristus-takaiskuventtiili Sarja MV15C/V



Rakenne	Neulaventtiili, ilman kääntökappaletta
Materiaali	Runko Nikkelöity messinki, Tiivisteet NBR ja Polyamidi (PA)
Toiminto	Virtauksen säätö yhteen suuntaan, vapaa läpivirtaus vastakkaiseen suuntaan, Käyttö ura-ruuvilla
Liitäntä	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8" enintään G1/2" jälkeen ISO228/1
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	0°C enintään +70°C
Käyttöpaine	0 enintään 10 bar


Mitat



D1	L1	L2	L3max.	Kuristussuunta	CH	Paino [g]	Tyyppi
M5	4	16	23,5	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	8	5	MV15-00-M5-C
G1/8"	5	24	32	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	14	17	MV15-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	40	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	17	33	MV15-00-14-C
G3/8"	7	31	48	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	20	59	MV15-00-38-C
G1/2"	9	38	61	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	26	107	MV15-00-12-C
M5	4	16	23,5	kääntökappaleesta kierteseen (tuloilma)	8	5	MV15-00-M5-V
G1/8"	5	24	32	kääntökappaleesta kierteseen (tuloilma)	14	17	MV15-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	40	kääntökappaleesta kierteseen (tuloilma)	17	33	MV15-00-14-V
G3/8"	7	31	48	kääntökappaleesta kierteseen (tuloilma)	20	59	MV15-00-38-V



Virtauskaaviot



Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Virtaus- ja sulkuventtiilit / Muu valikoima - P04 / Kääntyvä kuristus-takaiskuventtiili Sarja MV15-C/V

Versio 4

260321 / Luotu 2026/41 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

