



Filtre à impuretés en bronze rouge

Série ST003



Type de construction	Filtre à impuretés avec tamis fin intégré, Maille 0,25mm
Raccordement	G1/4", G1"...G3" selon ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" selon ISO7/1
Matériaux	1/4"...2" Corps en bronze rouge, 2 1/2"...3" Corps en laiton Insert de tamisage Acier inoxydable 1.4301, Tête de raccordement Laiton
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-10...+150°C
Pression nominale	0...25bar
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	horizontal

Dimensions



A	B	C	D	SW1	SW2	Poids [env. kg]	Valeur Kv [m³/h]	Type
G1/4"	56	11	34	21	17	0,16	1,4	ST003-14
RP3/8"	63,5	10,1	34	22	17	0,15	1,6	ST003-38
RP1/2"	66,5	13,2	42	27	22	0,21	3,4	ST003-12
RP3/4"	76,5	14,5	52	32	27	0,36	6,9	ST003-34
G1"	90	15	61	38	32	0,61	10,9	ST003-10
G1 1/4"	112	18	73	47	41	0,88	20,7	ST003-114
G1 1/2"	120	18	82	54	46	1,23	27,4	ST003-112
G2"	150	22	94	66	56	1,90	47,3	ST003-20
G2 1/2"	221	23	116	85	70	2,53	82,1	ST003-212
G3"	254	26	134	100	75	5,10	102,0	ST003-30

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

