



## Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά BA262



|                   |                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής  | Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, αντιστατική εκτέλεση, Οπή αντιστάθμισης, με διάταξη απομόνωσης                                        |
| Ενεργοποίηση      | με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°                                                                                                                      |
| Σύνδεση           | Φλάντζες DN15...DN150 ANSI150, API τυπικό 608                                                                                                               |
| Μήκος κατασκευής  | σύμφωνα με ANSI B16.10                                                                                                                                      |
| Υλικά κατασκευής  | Σώμα και σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4408, ενισχυμένο PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου ενισχυμένο PTFE/Γραφίτης/FKM<br>Χειρομοχλός: Χάλυβας πλαστικοποιημένο |
| Πεδίο εφαρμογής   | Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά                                             |
| Θερμοκρασία μέσου | -20...+180°C                                                                                                                                                |
| Πίεση λειτουργίας | Κενό αέρος μέγ. 10 <sup>-3</sup> Torr έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας ( Ατμός μέγ. 10bar)                   |
| Τύπος στερέωσης   | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                                                                   |
| Θέση εγκατάστασης | οποιοδήποτε                                                                                                                                                 |
| Εγκρίσεις         | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Πυράντοχο (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3                                                |
| Ειδικές εκδόσεις  | χωρίς λάδι, γράσο και σιλικόνη για οξυγόνο, Έκδοση χαμηλής θερμοκρασίας κατόπιν αιτήματος                                                                   |




## Διαστάσεις



| DN<br>[mm] | PN<br>[bar] | A   | B   | C    | D   | E   | F  | G   | H    | I    | L   | R   | ØN      | P   | Y     | Z       | Τιμή<br>Kv<br>[m³/h] | Βάρος<br>[περ.<br>kg] | Τύπος           |
|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|------|------|-----|-----|---------|-----|-------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 15         | 20          | 174 | M5  | 21,5 | 90  | M12 | 8  | 82  | 11,6 | 45,5 | 108 | 174 | 42-F04  | 95  | 60,3  | 4 x Ø16 | 19,2                 | 2,4                   | BA262-15-LLD-A  |
| 20         | 20          | 174 | M5  | 21   | 100 | M12 | 8  | 90  | 13,5 | 48,5 | 117 | 174 | 42-F04  | 99  | 69,9  | 4 x Ø16 | 35                   | 3,2                   | BA262-20-LLD-A  |
| 25         | 20          | 250 | M6  | 29   | 110 | M16 | 10 | 105 | 14,7 | 53   | 127 | 250 | 50-F05  | 100 | 79,4  | 4 x Ø16 | 64,5                 | 4,81                  | BA262-25-LLD-A  |
| 40         | 20          | 321 | M6  | 35,5 | 125 | M20 | 14 | 123 | 18   | 94,5 | 165 | 321 | 50-F05  | 123 | 98,4  | 4 x Ø16 | 174,0                | 8,70                  | BA262-40-LLD-A  |
| 50         | 20          | 321 | M6  | 36,5 | 150 | M20 | 14 | 133 | 19,5 | 76   | 178 | 321 | 50-F05  | 133 | 120,5 | 4 x Ø19 | 301,3                | 11,90                 | BA262-50-LLD-A  |
| 80         | 20          | 381 | M8  | 44,5 | 190 | M24 | 18 | 167 | 24,3 | 82   | 203 | 381 | 70-F07  | 167 | 152,4 | 4 x Ø16 | 872,5                | 24,10                 | BA262-80-LLD-A  |
| 100        | 20          | 381 | M10 | 42,5 | 230 | M24 | 18 | 186 | 24,3 | 90   | 229 | 381 | 102-F10 | 188 | 190,5 | 8 x Ø19 | 1363,3               | 38,5                  | BA262-100-LLD-A |
| 150        | 20          |     | M12 | 68   | 280 | M42 | 30 | -   | 26   | 241  | 394 | -   | 102-F10 | -   | 241,3 | 8 x Ø22 | 3671,1               | 85,80                 | BA262-150-LLD-A |

## Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας



Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές. Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Σφαιρική βάνα με φλάντζες Σειρά BA262

Έκδοση 4

260627 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

