


Kuleventiler i messing med fullt gjennomløp Serie BA170




Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule og tømmeboring
Tilkobling	RP1/4"...RP1" i henhold til ISO7/1
Materialer	Hus messing CW617N forniklet, Kule messing CW614N hardforkrommet, Kulepakning PTFE, Spindeltetning PTFE etterjusterbar/NBR, Dreieknapp aluminium svart belagt
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene.
Mediatemperatur	-10...+100°C
Driftstrykk	0...10bar
Aktivering	ved 90°-dreining av håndtaket





Tilkobling G	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	I	L	R	P	Kv-verdi [m ³ /h]	Vekt [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

Driftsskjema



Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Annet sortiment - A02 / Messing kuleventil Serie BA170

Versjon 4

260661 / Generert 2026/41 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

