




2/2 - Putni koaksijalni elektromagnetni ventil - direktno upravljani

Serijska CVT/CVF-20



normalno zatvoren bez napajanja (NC)



normalno otvoren (NO) (NO)

Konstrukcija	2/2 - putni koaksijalni elektromagnetni ventil, direktno upravljani, normalno zatvoren bez napajanja ili normalno otvoren (NO)
Princip rada	rasterećen pritiska, sa povratom oprugom
Nazivni prečnik	DN 20mm
Priključak	CVT: G3/4"...G11/4" CVF: Priрубnice PN16/40/100 Specijalne priрубnice i -navoji na upit
Opseg pritiska	0...16, 0...40, 0..63 ili 0...100bar, > 100bar na zahtev
Protivpritisak	P2 > P1, dostupno (maks. 16bar)
Materijali	opciono telo od mesinga, Niklovani mesing, Niklovani čelik, Pocinčani čelik, bez obojenih metala ili Nerđajući čelik Sedište ventila Plastika na metalu, Materijali zaptivki NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Podaci o materijalima izvedbi odnose se isključivo na priključne delove ventila koji dolaze u kontakt sa medijumom
Mediji	gasovit - tečno - visokoviskozan - želatinozno - zaprljan
Smer protoka	A → B, prema oznaci, (Specijalna izvedba naizmenično maks. 16bar)
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem, Montažni ugao na zahtev
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vakuum Stopa curenja	$< 10^{-6} \text{ mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
Kv vrednost	7,4m³/h
Preklopni ciklusi	150/min.
Vreme preklapanja	UKLJUČENO 110ms, ZATVORENO 110ms
Temperatura medijuma	-20...+110°C (Specijalna izvedba -40...+160°C)
Temperatura okoline	-20...+80°C
Prijemne kontrole	na zahtev LR/GL/EN10204
Težina	CVT 5,5kg, CVF 7,5kg
Opcije	Ispitivanja-vakuum sa sertifikatom, Krajnji prekidač induktivno (Normalno zatvoren (NC) PNP-Icomatic/Balluf), Krajnji prekidač induktivno NAMUR (+ Prekidačko pojačalo), Krajnji prekidač mehanički (Preklopni kontakt), Izvedba ATEX, prigušeno zatvaranje, Ručna pomoćna aktivacija, Izvedba TÜV, Izvedba DVGW

Vrsta napona

Naizmenični i jednosmerni napon

Verzija 4

148865 / Generisano 2026/40 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 3



Standardni napon	230VAC/40-60Hz, 24VDC, dozvoljeno odstupanje napona $\pm 10\%$
Specijalni naponi	na zahtev
Magnetni sistem	DC Jednosmerni elektromagnet, AC Jednosmerni elektromagnet sa integrisanim ispravljačem (preko 100°C sa odvojenim ispravljačem)
Klasa izolacije	H 180°C
Potrošnja struje	N-zavojnica 24VDC 1,56A, 230VAC 0,16A, H-zavojnica 24VDC 2,24A, 230VAC 0,28A
Radni ciklus	100% radni ciklus (kontinuirani rad)
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Sadržaj isporuke	uklj. utičnicu uređaja prema EN175301-803-Obrazac A (ranije DIN43650)-Ulaz kabla M16x1,5
opciono	Utični konektor prema DESINA-u, Utični konektor prema VDMA, Priključna kutija M16x1,5 na zahtev
Dodatna oprema	Svetleći konektor sa varistorom
Podaci za naručivanje	Nazivni prečnik, Priključak, Funkcija NC/NO, Radni pritisak, Protok protoka, Medij, Temperatura medijuma, Temperatura okoline, Nazivni napon, Nazivni napon Krajnji prekidač
Napomena za primenu	Tehničko dimenzionisanje ventila vrši se specifično za medijum i primenu, što može dovesti do odstupanja od opštih podataka navedenih u tehničkom listu u pogledu izvedbe, zapivnih materijala i karakterističnih vrednosti. Kod netačnih ili nepotpunih podataka za naručivanje odnosno podataka o primeni postoji opasnost od pogrešnog tehničkog dimenzionisanja ventila za željenu namenu upotrebe. Ovo može imati za posledicu da fizička i/ili hemijska svojstva upotrebljenih materijala ili zaptivki nisu dovoljna za predviđenu namenu upotrebe.

Dimenzije

Građevinske dužine	L1	L2	L3
Standardno, ATEX Zone 2, 22	216	148	269
ATEX Zone 1, 21	215	158	269
Standardno, ATEX Zone 2, 22 sa 1/2 induktivnim krajnjim prekidačima	259	192	313
ATEX Zone 1, 21 sa 1/2 induktivnim krajnjim prekidačima	259	202	313
Standardno, ATEX Zone 2, 22 Ručna izvedba za hitno zaustavljanje (Hd) Hd sa 1/2 ind. krajnjim prekidačima	259	192	313
ATEX Zone 1, 21 Ručna izvedba za hitno zaustavljanje (Hd) Hd sa 1/2 ind. krajnjim prekidačima	259	202	313
sa mehaničkim krajnjim prekidačima	259	192	313

Prirubnica PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	105	75	14
40	EN 1092-1	105	75	14
100	EN 1092-1	130	90	18

Montažni ugaonici se naručuju zasebno

Verzija 4

148865 / Generisano 2026/40 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 3



Električni priključci



M12x1 DESINA / VDMA



DIN EN 175301-803



Priključna kutija



Konektor Form A
DIN EN 175301-803

Krajnji prekidač



Icomatic Plastična izvedba
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metalna izvedba
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Preklopni kontakt

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

[Armature](#) / [specijalne armature](#) / [Koaksijalni razvodni ventili](#) / [2/2-kraki koaksijalni ventili serije CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-20...\] 2/2-kraki koaksijalni ventili CVT-20...](#)

