Partnership. With Guarantee.

# Filter nečistoća od nehrđajućeg čelika
# Serija ST007



| | |
|---|---|
| Izvedba | Hvatač nečistoća s ugrađenim sitom, Veličina oka mreže vidi tablicu |
| Priključak | Prirubnice DN15...DN250 prema EN1092-1, PN40 |
| Materijali | Kućište Nehrđajući čelik 1.4408, Filtarski uložak Nehrđajući čelik 1.4401, Brtva poklopca Grafit |
| Temperatura medija | -60...+300°C |
| Radni tlak | Nazivni tlak prema tablici tlak-temperatura |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav |
| Položaj ugradnje | vodoravno |
| Područje primjene | plinoviti i tekući mediji koji ne napadaju upotrijebljene materijale |
| Specijalna izvedba | Fino sito s Veličina oka mreže 0,25mm |

## Tablica tlak-temperatura u barima


| -60...50°C | 100°C | 200°C | 300°C |
|---|---|---|---|
| 40 | 32 | 25 | 21 |

Međuvrijednosti maksimalnih radnih tlakova mogu se izračunati linearnom interpolacijom između najbližih nižih i viših temperaturnih vrijednosti.



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## Dimenzije




| DN [mm] | A | B | D | DK | D1 | H | H1 | L | N | S | Veličina oka mreže [mm] | Težina [cca. kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 45 | 16 | 95 | 65 | 14 | 70 | 89 | 130 | 4 | 18 | 0,6 | 2,5 | ST007-15 |
| 20 | 58 | 18 | 105 | 75 | 14 | 78 | 110 | 150 | 4 | 20 | 0,6 | 4,0 | ST007-20 |
| 25 | 68 | 18 | 115 | 85 | 14 | 85 | 115 | 160 | 4 | 20 | 0,8 | 4,5 | ST007-25 |
| 32 | 78 | 18 | 140 | 100 | 18 | 100 | 135 | 180 | 4 | 20 | 0,8 | 6,5 | ST007-32 |
| 40 | 88 | 18 | 150 | 110 | 18 | 125 | 170 | 200 | 4 | 21 | 0,8 | 8,5 | ST007-40 |
| 50 | 102 | 20 | 165 | 125 | 18 | 135 | 190 | 230 | 4 | 23 | 0,8 | 11,0 | ST007-50 |
| 65 | 122 | 22 | 185 | 145 | 18 | 170 | 235 | 290 | 8 | 25 | 0,8 | 15,5 | ST007-65 |
| 80 | 138 | 24 | 200 | 160 | 18 | 190 | 280 | 310 | 8 | 27 | 1,2 | 21,0 | ST007-80 |
| 100 | 162 | 24 | 235 | 190 | 22 | 230 | 320 | 350 | 8 | 27 | 1,2 | 31,0 | ST007-100 |
| 125 | 188 | 26 | 270 | 220 | 26 | 280 | 410 | 400 | 8 | 29 | 1,2 | 45 | ST007-125 |
| 150 | 218 | 28 | 300 | 250 | 26 | 340 | 480 | 480 | 8 | 31 | 1,2 | 67 | ST007-150 |
| 200 | 285 | 30 | 375 | 320 | 30 | 430 | 600 | 600 | 12 | 33 | 1,2 | 134,5 | ST007-200 |
| 250 | 345 | 35 | 450 | 385 | 33 | 495 | 720 | 730 | 12 | 38 | 1,2 | 210,0 | ST007-250 |

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.