
STASTO
Partnership. With Guarantee.

Smutsfilter av rostfritt stål
Serie ST053



Konstruktionstyp	Smutsfilter med inbyggt finsil 0,25 mm
Anslutning	NPT3/8"...NPT21/2" enligt ANSI B1.20.1
Material	Husmaterial Rostfritt stål 1.4408, Invändiga delar 1.4571 respektive 1.4310, Filterinsatsmaterial Rostfritt stål 1.4301
Medietemperatur	-40...+220°C
Arbetstryckområde	0-40bar
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	företrädesvis horisontellt
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 97/23/EG, som inte angriper de använda materialen Användningsgräns för gaser i grupp 1: P[bar] x DN <1000



A	DN	C	H	Lg	SW1	SW2	Vikt [ca. kg]	Kv-värde [m³/h]	Typ
NPT3/8"	10	12	40,8	60	27	23	0,17	1,0	ST053-38
NPT1/2"	15	15	40,5	65	27	25	0,17	2,5	ST053-12
NPT3/4"	20	16,3	48	75	32	31	0,28	5,0	ST053-34
NPT1"	25	19,1	57,5	90	41	39	0,5	8,5	ST053-10
NPT11/4"	32	21,4	70,5	110	50	48	0,82	14,5	ST053-114
NPT11/2"	40	21,4	73	120	50	55	1,1	19,5	ST053-112
NPT2"	50	25,7	88,5	150	60	68	1,7	30,0	ST053-20
NPT21/2"	65	30,2	111	180	75	85	3,5	52,0	ST053-212

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Version 2
343457 / Genererad 2026/43 SV
TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG